

## Pro-Ject 2 Xperience Basic +

Manueller Plattenspieler mit  
montiertem MC-Tonabnehmer  
Ortofon MC 25 E



### Laufwerk

- Das Chassis aus transparentem Acrylglas steht auf drei Aluminiumkegeln.
- Ein leise laufender Synchronmotor mit einem zweistufigen Pulley treibt über einen außen laufenden Silikon-Riemen den Plattenteller an.
- Der Plattenteller besteht aus einem aus verdichteten Holzfasermaterial gefertigtem Teller und einer Filzmatte.
- Eine in einer Sinterbronzebuchse drehende Edelstahlachse bildet auf einer polierten Metallkugel laufend das Plattentellerlager.
- Über das mit vergoldeten Cinch-Buchsen und einer Masseklemme ausgestattete Anschlussterminal können individuelle NF-Kabel zum Phonoeingang des Verstärkers eingesetzt werden.
- Ausgelagertes Netzteil zum Schutz vor mechanischen und elektromagnetischen Störungen.

### Tonarm Pro-Ject 8.6 UniPivot

- Lieferung mit montiertem und justiertem Low-Output MC-Tonabnehmer Ortofon MC 25 E
- Headshell und Tonarmrohr sind aus einem Stück Aluminium gefertigt.
- Das Einpunkt-Tonarmlager besteht aus einem Lagerspiegel aus gehärtetem und poliertem Stahl welcher auf einer gehärteten Stahlspitzen dreht.
- Das Gegengewicht ist durch exzentrische Montage zur Plattentellerebene hin abgesenkt; dadurch sind günstige Hebelkräfte beim Abspielen welliger Platten gewährleistet.
- Gegengewichte: Für Tonabnehmer von 8 - 15g Gewicht beiliegend, für Tonabnehmer von 4 - 9g Gewicht optionales Zubehör
- Die hochwertige Verdrahtung vom Headshell bis zu den vergoldeten RCA/Cinch-Buchsen besteht aus hochflexibler Litze aus reinem Kupfer.
- Hochwertiges Tonarmkabel Pro-Ject Connect it Phono RCA-CC im Lieferumfang (Länge ca. 123cm)

Der Plattenspieler wird ohne Staubschutzhaube geliefert. Maße B x H x T: 462 x 120 x 340mm.

Tonabnehmer: Ausgangsspannung 0,5mV. Abschlusswiderstand 100 Ohm (Phono MC).

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten  
Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt