

Pro-Ject 1 Xpression III Comfort

Manueller Plattenspieler mit
elektronischer Geschwindigkeitswahl,
Endabschaltung und montiertem
MM-Tonabnehmer Ortofon 2M Red



Laufwerk

- Die Oberfläche des Chassis ist in anthrazit-grauem Pianolack ausgeführt.
- Ein leise laufender Wechselstrommotor mit einem zweistufigen Pulley treibt über einen geschliffenen Flachriemen den Subteller an, der den Plattenteller trägt.
- Das aus verdichteten Holzfasern gefertigte Chassis steht auf vier in der Höhe einstellbaren, mit einem Kautschukelement bedämpften Aluminiumkegeln.
- Eine federnde Vierpunkt-Aufhängung des Motors im Chassis vermeidet eine Übertragung von Vibrationen.
- Der Plattenteller ist aus satiniertem Acryl gefertigt.
- Eine Laubbuchse aus Messing bildet das Plattentellerlager, in dem eine verchromte Edelstahlachse von hoher Passgenauigkeit auf einer polierten Stahlkugel läuft.
- Elektronische Geschwindigkeitswahl zwischen 33 und 45 U/Min, 78 U/Min nach manuellem Umlegen des Riemens möglich.
- Eine optoelektronisch ausgelöste Endabschaltung stoppt den Antriebsmotor, bei Erreichen der Auslaufrille.
- Über das mit vergoldeten Cinch-Buchsen und einer Masseklemme ausgestattete Anschlussterminal können individuelle NF-Kabel zum Phonoeingang des Verstärkers eingesetzt werden. Ein Standardkabel liegt bei.
- Ausgelagertes Netzteil zum Schutz vor mechanischen und elektromagnetischen Störungen.

Tonarm Pro-Ject 8.6c

- Lieferung mit montiertem und justiertem MM-Tonabnehmer Ortofon 2M Red.
- Das konisch geformte Tonarmrohr aus Karbonfaser vermeidet stehende Wellen.
- Headshell und Tonarmrohr sind hochfest verklebt.
- Vier gehärtete, in Saphiren gelagerte Edelstahlspitzen bilden die invertierten Tonarmlager.
- Massive Kardanringe dienen zur Aufnahme der Lager.
- Die flexible Halterung des Gegengewichts unterbindet wirkungsvoll unerwünschte Tonarmresonanzen.
- Die massive Tonarmbasis bietet eine Verstellmöglichkeit der Arbeitshöhe des Tonarms und somit eine Einstellmöglichkeit des vertikalen Abtastwinkels (VTA).
- Gegengewichte: Für Tonabnehmer von 7 - 12g Gewicht beiliegend, für Tonabnehmer von 4 - 7g Gewicht optionales Zubehör
- Das Tonarmrohr kann nach Lösen einer Schraube verdreht werden. Dies macht trotz des festen Headshells eine horizontale (Azimut-) Justage des Tonabnehmers möglich.
- Der gerade Tonarm mit einer Länge von 8,6 Zoll (218,5mm) bewirkt einen geringen Spurfehlwinkel.
- Der mit Silikon bedämpfte Tonarmlift ist auf die Arbeitshöhe des Tonarmrohres einstellbar.
- Die hochwertige Verdrahtung vom Headshell bis zu den vergoldeten RCA/Cinch-Buchsen besteht aus hochflexibler Litze aus reinem Kupfer.

Maße B x H x T: Staubschutzhaube (im Lieferumfang) geschlossen 415 x 118 x 320mm, geöffnet 415 x 365 x 405mm.
Tonabnehmer: Ausgangsspannung 5,5mV. Abschlusswiderstand 47kOhm (Phono MM).

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten
Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt